



- Escaneo de alimentación única, rápido y silencioso
- Opción de endosador de inyección de tinta de 1 línea
- Fácil de operar
- Diseñado para durar
- Opción de captura de imagen ultravioleta
- Reconocimiento MICR E13B y CMC7 con detección automática y asistencia de reconocimiento óptico E13B integrada

El galardonado CheXpress CX30 es el único escáner de cheques de calidad bancaria que se ofrece a un precio de pequeña empresa. Este elegante y silencioso escáner de alimentación única es el dispositivo perfecto para entornos de captura de cheques de bajo volumen.

Fiabilidad sin preocupaciones

Nuestros escáneres están diseñados para durar. El CX30 procesará más de un millón de documentos durante su vida útil, el ciclo de trabajo más alto de cualquier escáner en su clase.

Lo último en bajo mantenimiento

Maximice la productividad y evite dolores de cabeza por hardware. El diseño del CX30 requiere un mantenimiento mínimo del usuario.

Extremadamente rápido, notablemente silencioso

A una velocidad de un segundo por escaneo, el CX30 hace un trabajo rápido de cualquier cheque. ¿Preocupado por el ruido? Ya no lo esté. El CX30 es notablemente silencioso y adecuado para cualquier entorno de trabajo.

Aquí, allá, en cualquier lugar

Sabemos que las herramientas de escritorio son muy importantes. El tamaño compacto del CX30 y el sistema flexible de administración de cables significa que no tendrá problemas para encontrarle un espacio, en cualquiera que sea su entorno de trabajo.

Varias opciones de alimentación

Los usuarios pueden elegir entre los modos de escaneo: "escanear y regresar" o "pasar". Con "pasar a través", los elementos escaneados siguen una ruta de papel recta y salen por la parte posterior del escáner. Ideal para quioscos y otros entornos de autoservicio.

La imagen y la calidad MICR lo son todo

Con sensores de imagen delanteros y traseros de alto rendimiento y capacidad de cabezal de lectura MICR de doble paso, el CX30 es verdaderamente único en su clase. Con nuestras tecnologías especiales de manejo de documentos, hasta los cheques más desafiantes escritos con tinta de gel son fáciles de procesar.

La elección segura para los bancos de todo el mundo

El CX30 es la opción segura para los bancos de todo el mundo debido a su fiabilidad y calidad de imagen. Si usted es una pequeña empresa que procesa algunos cheques por día o un comerciante más grande que recibe docenas de cheques por día, el CX30 está diseñado para manejar lo que usted disponga. Es por eso que los bancos de todo el mundo prefieren el CX30, sabiendo que su marca estará bien representada y sus clientes estarán bien atendidos por este escáner intuitivo y confiable.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del escáner

Altura: 7,47 pulgadas (18,97 cm)
Ancho: 3,92 pulgadas (9,96 cm)
Longitud: 9,38 pulgadas (23,83 cm)
Peso: 3,95 libras (1,80 kilos)

Velocidad de escaneo - Documentos Por Minuto (DPM)

Hasta 30 DPM

Bolsillos de entrada y salida de documentos

Bolsillo de entrada: 1 documento
Doble detección de documentos
Bolsillo de salida: hasta 5 documentos

Manejo de documentos

Altura del documento: 2.12 - 4.25 pulgadas (54-108 mm)
Altura de captura de imagen: hasta 4,17 pulgadas (106 mm)
Longitud del documento: 3.19 - 8.98 pulgadas
(121 - 228 mm)
Peso del documento: 16 - 28 libras bond (60 - 105 gramos)
Grosor del documento: 0.0032 - 0.0058 pulgadas
(0,081 - 0,147 mm)

Opción de endosador

Cartucho reemplazable por el usuario
(impresión de 96 ppp, 1 línea)

Opción de franqueo

Sello de tinta roja reemplazable por el usuario

Sensor de imagen

Resolución: 300 dpi
Fuente de luz: LED tricolores
Sensor de imagen ultravioleta frontal (UV) opcional

Estándares de compresión de imagen

JPEG (24 bit color, 8 bit escala de grises)
BMP (24 bit color, 4 or 8 bit escala de grises)
TIFF Group 4 blanco y negro

Reconocimiento MICR

(Reconocimiento de caracteres de tinta magnética) para E13B y CMC7
Reconocimiento óptico de caracteres para mejorar la lectura MICR, mejorado aún más con la función API Best Read™

Conectividad

Mini-B USB 2.0 cable y fuente de alimentación incluidos

Interfaces de programación de aplicaciones (API)

DCC API 10.09 o más reciente
SecureLink 2.0 API (Requiere dispositivo externo SecureLink)

Sistemas operativos compatibles

Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)
Mac OS y Linux (Contacte a soporte técnico de Digital Check para conocer las versiones compatibles)

Garantía estándar

Garantía de 1 año

Energía

Consumo de energía eléctrica 24 vatios
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación estándar separada: detección automática de voltaje

Ambiente

Temperatura ambiente para óptimo funcionamiento: 60 ° - 90 ° F (15 ° - 32 ° C)
Humedad de funcionamiento: 35 - 85% sin condensación

Certificaciones

Seguridad: UL, cUL, CE
FCC: Clase B (industrial, comercial o doméstica)
EMC: IEC CE
Eficiencia: CEC V 115V - Fuente de alimentación
Cumple con RoHS



THE SECURE CHOICE®