CheXpress® CX30

A escolha segura®

O premiado CheXpress CX30 é um scanner de cheques de qualidade bancária, oferecido a preço de pequena empresa. Este elegante e silencioso scanner de alimentação única é o dispositivo perfeito para ambientes com baixo volume de captura de cheques.

OPERAÇÃO DE **ALIMENTAÇÃO ÚNICA**

Com uma velocidade nominal de um segundo por digitalização, o usuário comum pode alimentar até 30 documentos por minuto no scanner, fazendo qualquer depósito ser bem rápido.

OPERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO **POR PASSAGEM**

Os usuários podem escolher entre os modos de digitalização "digitalizar e retornar" ou "de passagem". Com "de passagem", os itens digitalizados seguem um caminho reto e saem pela parte traseira do scanner.

TAMANHO **COMPACTO**

O tamanho compacto do CX30 e o sistema flexível de gestão de cabos significam que você não terá problemas para encontrar um local para ele em seu espaço de trabalho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Digitalização de alimentação única, rápida e silenciosa**
- **Opção de endossador de uma linha por jato de tinta**
- **Simples de operar**
- **Feito para durar**
- **Captura de imagem ultravioleta opcional**
- **Reconhecimento E13B e CMC7 MICR com autodetecção e Assistência de reconhecimento óptico E13B integrado**
- **Baixa manutenção**

Digitalização acessível, rápida e de qualidade

O CX30 oferece digitalização rápida e de qualidade a um preço acessível. Com velocidade de varredura de um segundo por digitalização, ele pode continuar processando imagens digitalizadas na velocidade que você puder carregar os cheques no scanner.

Digitalização UV opcional

A impressão de segurança em UV tem sido um padrão nos mercados internacionais para minimizar o número de cheques fraudulentos compensados. O CX30 está disponível com sensores de imagem em UV capazes de capturar imagens em 256 tons de cinza, imagens bitonais ou imagens bitonais reversas e imagens em 256 níveis de cinza, tanto com luzes UV quanto com luzes "brancas".

Captura de imagem e MICR de qualidade

Apresentando sensores de imagem frontais e traseiros de 300 dpi de alto desempenho, com capacidade de leitura MICR de passagem dupla, o CX30 está realmente sozinho em sua classe. Nossas tecnologias avançadas de manipulação de imagem podem lidar até mesmo com as ordens de pagamento e cheques mais desafiadores.

630 Dundee Rd., Suite 210 ▪ Northbrook, IL 60062 ▪ Tel: 847.446.2285 ▪ Fax: 847.441.5507 ▪ www.digitalcheck.com

O logo Digital Check, CheXpress, Best Read, SecureLink by Digital Check e The Secure Choice são marcas registradas nos EUA da Digital Check Corp.
Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários,
© 2024 Digital Check Corp.

2024.12.04

CheXpress® CX30

Especificações do scanner

Dimensões do scanner
Altura: 7,47 pol. (18,97 cm)
Largura: 3,92 pol. (9,96 cm)
Comprimento: 9,38 pol. (23,83 cm)
Peso: 3,95 lbs. (1,80 kg)

Velocidades de digitalização - Documentos por minuto (DPM)
Up to 30 DPM

Bolsos de entrada e saída de documentos
Bolso de entrada: 1 item
Detecção de documentos duplos
Bolso de saída: Até 5 itens

Manuseio de documentos
Altura do documento: 2,12 pol - 4,25 pol (54 - 108 mm)
Altura de captura de imagem: Até 4,17 pol. (106 mm)
Comprimento do documento: 3,19 pol - 8,98 pol (81 - 228 mm)
Gramatura do documento: 16 - 28 lb. bond (60 - 105 g/m2)
Espessura do documento: 0,0032 pol - 0,0058 pol (0,081 - 0,147 mm)

Reconhecimento MICR
(Reconhecimento de Caracteres de Tinta Magnética) para E13B e Reconhecimento Óptico de Caracteres CMC7 para aprimorar a leitura MICR, aprimorada ainda mais usando a função API Best Read® da Digital Check Corp.

Opção de endosso
Cartucho de tinta substituível pelo usuário (impressão de 96 dpi, 1 linha)

Sensor de imagem
Resolução: 300 dpi
Fonte de luz: LEDs de três cores
Sensor de imagem ultravioleta (UV) frontal opcional

Opção de chancelador
Rolo chancelador substituível pelo usuário

Números das peças
152000-01 CX30 (modelo padrão)
152000-02 CX30-IJ (CX30 com endossador de jato de tinta)
152001-01 CX30-F (CX30 com chancelador)
152001-02 CX30-IJ-F (CX30 com endossador de jato de tinta e chancelador)
152005-02 CX30-IJ-UV (CX30 com UV e endossador de jato de tinta)

Padrões de compressão de imagem
JPEG (cores de 24 bits, tons de cinza de 8 bits)
BMP (cores de 24 bits, tons de cinza de 4 ou 8 bits)
TIFF Grupo 4 P/B

Conectividade
Cabo USB 2.0 Mini-B e fonte de alimentação incluídos

Interfaces de programação de aplicativos (API)
API DCC
API DCC 12.12 ou mais recente para digitalização UV
API SecureLink 2.0 (requer SecureLink da Digital Check® Network Appliance)

Sistemas operacionais suportados
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
macOS (Entre em contato com o Suporte Técnico da Digital Check para versões específicas compatíveis)

Garantia padrão
Um ano, de acordo com a garantia limitada do produto da Digital Check Corp.

Parte elétrica
Consumo de energia: 24 watts
Tensão de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Fonte de alimentação padrão separada: Detecção automática de tensão

Meio ambiente
Temperatura de funcionamento: 60° - 90°F (15° - 32°C)
Umidade de funcionamento: 35% a 85% sem condensação

Certificações
Segurança:
UL, cUL, CE, BIS

Emissões:
FCC: Classe B
ICES-003
CE

Eficiência da fonte de alimentação:
DOE Nível VI

630 Dundee Rd., Suite 210 ▪ Northbrook, IL 60062 ▪ Tel: 847.446.2285 ▪ Fax: 847.441.5507 ▪ www.digitalcheck.com
O logo Digital Check, CheXpress, Best Read, SecureLink by Digital Check e The Secure Choice são marcas registradas nos EUA da Digital Check Corp.
Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04