SmartSource® Elite 55

The Secure Choice®

El escáner de cheques SmartSource Elite 55 de Digital Check está diseñado pensando en el operador de captura remota de depósitos. El diseño robusto y de bajo mantenimiento y la facilidad de uso garantizan una experiencia positiva para los usuarios. El Elite 55 también se puede utilizar como una alternativa de menor costo para las instalaciones de cajeros automáticos que solo requieren endoso de una sola línea o utilizan endoso virtual.





El SmartSource Elite 55 está configurado con un endosador trasero de inyección de tinta de una sola línea altamente flexible para aplicaciones de captura remota de depósitos con un requisito de endoso. El texto del endoso se puede personalizar según la preferencia del banco o del proveedor de la aplicación.

ESCANEO **DE** TARJETAS DE **IDENTIFICACIÓN**

Cuenta con captura de tarjetas de identificación de dos caras utilizando sensores de imagen de 600 ppp que producen imágenes en color o en escala de arises de alta resolución.

LIMPIEZA AUTOMATIZADA

Una luz indicadora alerta a los usuarios cuando es hora de limpiar. Use el botón inteligente para activar el modo de limpieza, inserte una tarjeta de limpieza y el escáner realiza una secuencia de limpieza única que frota la pista y limpia los sensores.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES

CLAVE

55 DPM

Alimentación por lotes: escanea hasta

- Endosador de inyección de tinta de una sola línea
- Limpieza automatizada con indicador de botón inteligente
- Escaneo de tarjeta de identificación
- Sensores de imagen de 600 ppp
- Reconocimiento MICR E13B y CMC7 con detección automática u asistencia de reconocimiento óptico E13B integrada



Ideal para captura remota de depósitos

El escáner SmartSource Elite 55 está optimizado para aplicaciones de captura remota de depósitos. Con una velocidad de procesamiento de 55 documentos por minuto y un alimentador automático de 100 documentos, el escáner Elite 55 procesa rápidamente lotes de documentos.



Calidad y rendimiento

El Elite 55 se basa en el diseño probado del SmartSource Pro Elite, manteniendo una reputación de precisión y confiabilidad. Elite 55 es una opción asequible de captura de cheques de alimentación múltiple que no compromete la calidad y el rendimiento que usted espera de un producto Digital Check®.



Imagen líder en la industria y captura MICR

El Elite 55 utiliza sensores de imagen de 600 ppp y aplica umbrales para crear imágenes de alta resolución, lo que da como resultado velocidades de lectura CAR/LAR excelentes. Nuestros cabezales de lectura MICR de primera línea junto con el reconocimiento óptico ofrecen una defensa comprobada y confiable contra caracteres ambiguos y documentos fuera de las especificaciones.



SmartSource® Elite 55

Especificaciones del escáner



Dimensiones del escáner

Altura: 6,99" (17,8 cm) Ancho: 5,93" (15,06 cm) Longitud: 8,66" (22 cm) Peso: 4,7 lb. (2,1 kg)

Velocidades de escaneo -Documentos por minuto (DPM)

Hasta 55 DPM

Bolsillos de entrada y salida de documentos

Bolsillo de entrada: Capacidad de tolva de hasta 100 artículos El bolsillo de entrada se abre automáticamente para facilitar su uso Detección de documentos de doble alimentación Bolsillo de salida: Hasta 150 artículos

Manejo de documentos

Altura del documento: 2,00 a 6,00" (5,08 a 15,24 cm)
Altura de captura de imagen: Hasta 4,25" (10,80 cm)
Longitud del documento: 2,90 a 9,25" (7,37 a 23,5 cm)
Peso del documento: 16 a 28 lb. (60 a 105 gsm)
Grosor del documento: 0,0032 - 0,0058" (0,081 - 0,147 mm)
Entrada de identificación frontal: Tarjetas de identificación y artículos de hasta 3,375 x 2,25" (85,60 x 57,15 mm)
Captura de tarjeta de identificación (compatible con la aplicación)

Opción de endosador de inyección de tinta

Cartucho de tinta reemplazable por el usuario (impresión de 96 ppp, 1 línea) Tres (3) niveles de calidad de impresión disponibles (económico, estándar o premium)

Texto programable por el usuario

Sensores de imagen

Resolución: 600 ppp Fuente de luz: LED tricolores

Captura de imagen

Dos (2) imágenes a color o una combinación de hasta cinco (5) bitonales y grises

Image renditions available

- Bitonal (negro/blanco)
- Nivel de gris (256 tonos de gris)
- Color (24 bits, RGB)

Resoluciones de imagen disponibles

- 300 ppp, solo color (rendimiento reducido)
- 240, 200 ppp, nivel de grises o bitonal
- 120, 100 ppp, nivel de gris

Estándares de compresión de imágenes

CCITT Grupo 4 (imágenes bitonales)

Línea de base JPEG (imágenes con nivel de gris)

Datos de píxeles RGB de 24 bits sin comprimir (imágenes en color)*

Números de parte

SSM1-ELITE55 (modelo estándar Elite 55) SSM1-ELITE55-IJ (Elite 55 con endosador de inyección de tinta)

Reconocimiento MICR/OCR

Detección automática E13B y CMC7 OCR-A, OCR-B, E13B Se proporcionan dos (2) bandas de escaneo OCR de 0,50" 96 caracteres por banda de escaneo Lectura combinada MICR/OCR

Funciones de productividad (botón inteligente)

Luz de estado LED multicolor, interruptor de alimentación combinado, inicio/parada del alimentador, eliminación de atascos de documentos y activación del modo de limpieza

Conectividad

Cable USB 2.0 de alta velocidad y fuente de alimentación incluidos

Interfaces de programación de aplicaciones (API)

API de SmartPVA

API de DeviceSuite

Ranger Transport API (adquirido por separado de Silver Bullet Technology Inc.)

Sistemas operativos compatibles

API de SmartPVA

Windows 11, Windows 10 (32/64 bit)

DeviceSuite

Windows 11, Windows 10 (32/64 bit)

Ranger Transport API (comuníquese con Silver Bullet Technology Inc. directamente para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles con Ranger)

Garantía estándar

Un año conforme a la garantía limitada del producto de Digital Check Corp.

Requerimientos de energía

100-240 VCA a 50/60 Hz Potencia de funcionamiento: 48W Energía en modo de espera: 3W

Ambiental

Temperatura de funcionamiento: 60° - 90° F (15° - 32° C) Humedad de funcionamiento: 35 - 85 % sin condensación

Certificaciones

Seguridad:

UL, cUL, CE, BIS

Emisiones:

FCC: Clase A ICES-003 CE VCCI

Eficiencia de la fuente de alimentación:

DOE Nivel VI

Cumplimiento de RoHS



Opción de impresora de recibos apilables

Digital Check ofrece la impresora térmica ReceiptNOW® Elite, diseñada para encajar debajo de la Elite 55 para minimizar los requisitos generales de espacio.

