



- Diseño Compacto y Eficiente
- Alimentación Única y Escaneo De Documentos de Página Completa
- Escaneo de Tarjetas de Identificación
- Inteligencia y API Integrados
- Reconocimiento MICR E13B y CMC7 con Detección Automática y Asistencia de Reconocimiento Óptico E13B Integrada

Digital Check, el líder mundial en productos y servicios relacionados con pagos ofrece el escáner SmartSource Micro Adaptive, un escáner de bajo costo y tamaño reducido, optimizado para aplicaciones de bajo volumen. Al igual que todos los escáneres en el portafolio de Digital Check, el SmartSource Micro Adaptive ofrece calidad y rendimiento líderes en la industria.

El escáner SmartSource MicroAdaptive está diseñado para ambientes de bajo volumen, pero está hecho para durar, necesita mínimo mantenimiento y la facilidad de uso y reputación que suelen acompañar a los productos Digital Check.

### Ideal para Bajos Volúmenes

Este escáner fue creado para bancos y empresas que requieran escanear tanto cheques como documentos. El SmartSource Micro Adaptive de alimentación única y manual es perfecto para la captura remota; incluso puede ser utilizado en el sector médico, público (gobierno), entre otros, gracias a su diseño que permite el escaneo de documentos tan rápido como pueden ser colocados en el escáner, además el Micro Adaptive es el escáner más pequeño en su clase con 3 funciones en un mismo equipo.

### Escaneo de Tarjetas de Identificación y Documentos

El escáner SmartSource Micro Adaptive también tiene la capacidad de escanear elementos rígidos como tarjetas de identificación o seguro médico, y hojas tamaño legal (hasta 8,5 x 14 pulgadas), eliminando la necesidad de hardware de escaneo de documentos adicional. Las tarjetas de identificación y otros documentos sin verificación se escanean utilizando una ruta de entrada alternativa para proteger cualquier banda magnética que pueda estar presente. El diseño de la parte superior es abierto, lo que permite al usuario pasar elementos hojas tamaño carta o legal en modo vertical para la captura alternativa de un elemento que contenga una línea de código OCR o MICR en la parte inferior de la página.

### Micro Adaptive API Incorporada en Serie

Micro Adaptive viene con potencia de procesamiento integrada para proporcionar todos los resultados de procesamiento de elementos normalmente determinados en la API, incluida la lectura de MICR y OCR, limpieza de imagen, compresión de imagen y múltiples formatos de imagen internamente, lo que significa cero opciones de configuración y compatibilidad máxima para los usuarios finales. Esta API integrada es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux.

### Endosado por inyección de tinta (opcional)

Micro Adaptive está disponible con un cabezal de impresión de inyección de tinta de una sola línea que endosa la parte trasera de los cheques a medida que se escanean, cumpliendo con los requisitos de seguridad de depósitos remotos de muchas instituciones financieras.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Dimensiones del Escáner

Altura: 11,15 pulgadas (28,3 cm)

Ancho: 5.0 in (12.7 cm)

Longitud: 12.0 in (30.48 cm)

Peso: 3.5 lbs (1.6 kg)

### Velocidades de Escaneo: Documentos Por Minuto (DPM)

Cheques: hasta 30 DPM

Documentos Tamaño Carta y A4: hasta 15 DPM

### Bolsillos de Entrada y Salida de Documentos

Bolsillo de entrada: capacidad de hasta 100 documentos

El bolsillo de entrada se abre automáticamente para facilitar su uso.

Doble detección de documentos

Bolsillo de salida: hasta 150 documentos

### Manejo de Documentos

Altura del documento: 2.00 a 6.00 pulgadas (5.08 a 15.24 cm)

Altura de captura de imagen: hasta 4.25 pulgadas (10.80 cm)

Longitud del documento: 2.90 a 9.25 pulgadas (7.37 a 23.5 cm)

Peso del documento: 16 a 28 libras (60 a 105 g / m2)

Grosor del documento: 0.0032 - 0.0058 pulgadas (0.081 - 0.147 mm)

Acepta papel de 12 lb (45 g / m2) con un rendimiento y capacidad de bolsillo reducido

Entrada de ID frontal: tarjetas de identificación y plásticos de hasta 3.375 x 2.25 pulgadas (85,60 x 53,98 mm)

Escaneo de tarjeta de identificación (soportado por la aplicación)

### Sensor de Imagen

Resolución: 600 dpi

Fuente de luz: LED tricolor

### Captura de Imagen

TImágenes en dos colores o una combinación de hasta cinco (5) bi-tonos y gris

#### Imágenes disponibles

- Bi-tono (blanco y negro)

- Escala de gris (256 tonos de gris)

- Color (24 bits, RGB) - CAPI y Device Suite solamente

#### Resoluciones de imagen disponibles

- 300 dpi, solo color (rendimiento reducido) - CAPI y

Device Suite solamente

- 240, 200 dpi, escala de gris o bi-tono

- 120, 100 dpi, escala de gris

### Estándares de Compresión de Imagen

CCITT Group 4 (imágenes bi-tono)

JPEG (imágenes en escala de gris)

24 bits sin comprimir, RGB en pixeles (imágenes en color) \*

\* Solo SmartPVA y Device Suite

### Reconocimiento MICR / OCR

Autodetección E13B y CMC7

OCR-A, OCR-B, E13B

Se proporcionan dos (2) bandas de exploración OCR de 0.50 pulgadas

96 caracteres por banda de escaneo

Lectura combinada MICR / OCR

### Endosador (opcional)

Cartucho reemplazable por el usuario (impresión de 96 dpi, 1 línea)

Tres (3) niveles de calidad de impresión disponibles (económico, estándar o premium)

### Funciones de Productividad

Interruptor combinado de encendido, apagado y botón SmartClear

### Conectividad

Cable USB 2.0 de alta velocidad y fuente de alimentación incluida

### Interfaces de programación de aplicaciones (API)

SmartPVA API

CAPI 10

Device Suite

Ranger (compra por separado a Silver Bullet)

### Sistemas Operativos Compatibles

#### CAPI 10

Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)

#### Device Suite

Windows 8®, Windows 10® (32/64 bits)

Ranger (contacte a Silver Bullet)

### Garantía Estándar

1 año de garantía

### Requerimientos de Energía

100-240 VAC @ 50/60 Hz

En operación: 25 W

En modo de espera: 3 W

### Ambiente

Temperatura óptima para operar: 60° - 90° F (15° - 32° C)

Humedad para funcionamiento: 35 - 85% sin condensación

### Certificaciones

CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FCC Class A

Reglamento de Eficiencia de Electrodomésticos 2010, California, Título 20



THE SECURE CHOICE®

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tel: 847.446.2285 • Fax: 847.441.5507 • [www.digitalcheck.com](http://www.digitalcheck.com)

SmartSource y The Secure Choice son marcas comerciales de Digital Check Corp.  
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Rev 04092020\_ES