SmartSource® Pro Elite Plus

A escolha segura®

Está pensando em habilitar a rede para o ambiente de sua filial, mas ainda não está pronto? O SmartSource Pro Elite Plus inclui conexões USB e Ethernet padrão otimizadas para funcionar em uma rede usando SecureLink da Digital Check®. O Pro Elite Plus oferece flexibilidade para operar como um scanner USB padrão, com a opção de mudar para uma conexão de rede a qualquer momento.

USB HOJE, ETHERNET AMANHÃ

À medida que sua filial precise evoluir, o Pro Elite Plus foi projetado para evoluir com você. Se você mudar para um ambiente de filial virtual, os scanners são simplesmente reconfigurados para o modo de rede com a ajuda do seu provedor de aplicativos de software através de uma atualização de firmware. Você não precisa substituir seus scanners ou até mesmo enviá-los para uma assistência para a atualização.

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

Possui captura de documentos de identificação frente e verso usando sensores de imagem de 600 dpi que produzem cores em alta resolução ou imagens em tons de cinza.

LIMPEZA AUTOMATIZADA

Uma luz indicadora alerta os usuários quando é hora da limpeza. Basta, então, o usuário pressionar o Botão Inteligente três vezes para ativar o modo de limpeza, inserir um cartão de limpeza e o scanner executa uma sequência de limpeza exclusiva, que limpa o trilho e os sensores.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Modo USB no momento da implantação**
- **Atualizável para o modo Ethernet com uma atualização de firmware para o scanner**
- **Alimentação em lote - Velocidades de digitalização (75 ou 170 DPM) no modo USB**
- **Endossador de jato de tinta de 1 a 4 linhas**
- **Limpeza automatizada com indicador de Botão Inteligente**
- **Digitalização de documentos de identificação**
- **Reconhecimento E13B e CMC7 MICR com autodetecção e Assistência de reconhecimento óptico E13B integrado**

Digitalização em lote rápida e de qualidade

O Pro Elite Plus é ideal para aplicações de caixa e retaguarda. O Pro Elite Plus possui um alimentador de entrada para 100 itens e uma velocidade máxima de até 170 documentos por minuto, tornando-o o scanner ideal para ambientes de digitalização de cheques de alto volume.

Interligável

Quando você estiver pronto para passar para digitalização em rede, uma simples atualização de firmware ativa uma conexão Ethernet na parte traseira do scanner. Como alternativa, uma vez convertido, ele pode ser conectado a uma conexão USB física e conectar-se a uma rede utilizando o SecureLink 2.0 via RNDIS.

Captura de imagem e MICR líder do setor

O Pro Elite Plus usa sensores de imagem de 600 dpi e aplica a limiarização para criar imagens de alta resolução, resultando em excelentes taxas de leitura CAR/LAR. Nossas cabeças de leitura MICR de primeira linha, juntamente com o reconhecimento óptico, oferecem a melhor defesa contra caracteres ambíguos e documentos fora das especificações.

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tel: 847.446.2285 • Fax: 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, o logo Digital Check, SecureLink by Digital Check, SmartSource, ReceiptNOW e The Secure Choice são marcas comerciais registradas nos EUA da Digital Check Corp.
Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04

SmartSource® Pro Elite Plus

A escolha segura

Quando estiver pronto, o Pro Elite Plus pode ser habilitado para rede por meio de uma simples atualização de firmware que ativa o SecureLink 2.0 por meio de uma conexão Ethernet. O Pro Elite Plus também pode ser conectado a um dispositivo suportado usando RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification), uma interface de Ethernet virtual em uma conexão USB padrão.

Habilitado para rede com o SecureLink 2.0 via Ethernet

A API SecureLink 2.0 foi projetada para estar no próprio scanner, não em sua estação de trabalho ou servidor, e funciona como um dispositivo de rede que se comunica via navegador na estação de trabalho do caixa. Ele atua efetivamente como uma passagem de dados de um servidor central e oferece dois grandes benefícios aos usuários finais:

Obtenha flexibilidade de sistema operacional e de navegador

Depois de convertido para o modo de rede, qualquer dispositivo Windows 10, 11, Mac OS ou desktop virtual pode se comunicar com o Pro Elite Plus, pois ele independe do sistema operacional. Isso permite flexibilidade na escolha de uma variedade de sistemas operacionais e dispositivos de desktop ou laptop.

Compressão e limpeza de imagem para melhorar a largura de banda da rede

Nossa tecnologia de captura de última geração apresenta captura de imagens em preto e branco, em tons de cinza e coloridas com remoção de distorções nas imagens, limpeza de imagem e compressão de várias apresentações de imagem frontal e traseira. A Digital Check incorporou a compressão de imagem no SmartPVA (USB) e na API SecureLink 2.0 (Ethernet). Os tamanhos dos arquivos são reduzidos em até 99% antes mesmo de chegarem à rede, eliminando gargalos e problemas de disponibilidade de banda.

Impressora de recibos que cabe sob o scanner

A Digital Check oferece a impressora térmica ReceiptNOW® Elite Ethernet, projetada para caber sob o Pro Elite Plus, minimizando as necessidades gerais de espaço. A impressora ReceiptNOW Elite Ethernet pode ser configurada para usar uma conexão Ethernet ou USB.

Leia o QR Code para saber mais sobre o SecureLink da Digital Check®

SmartSource® Pro Elite Plus

Especificações

Dimensões do scanner
Altura: 6,99 pol. (17,8 cm)
Largura: 5,93 pol. (13,7 cm)
Comprimento: 8,66 pol. (22,5 cm)
Peso: 4,7 lbs. (2,1 kg)

Velocidades de digitalização - Documentos por minuto (DPM)
Modo USB: Até 75 ou 170 DPM
Modo Ethernet: Até 75 ou 150 DPM

Bolsos de entrada e saída de documentos
Bolso de entrada: Capacidade do alimentador de até 100 itens
Bolso de entrada se abre automaticamente para facilidade de uso
Detecção de documentos duplos
Bolso de saída: Até 150 itens

Manuseio de documentos
Altura do documento: 2,00 a 6,00 pol. (5,08 a 15,24 cm)
Altura de captura de imagem: Até 4,25 pol. (10,80 mm)
Comprimento do documento: 2,90 a 9,25 pol. (7,37 a 23,5 cm)
Gramatura do documento: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2)
Espessura do documento: 0,0032 - 0,0058 pol. (0,081 - 0,147 mm)
Entrada frontal de documentos de identificação: Documentos de identificação e itens de até 3,375 x 2,25 pol. (85,60 x 53,98 mm)
Captura de documentos de identificação (suportado pelo aplicativo)

Endossador de jato de tinta
Cartucho de tinta substituível pelo usuário (impressão de 600 dpi, 1-4 linhas)
Três (3) níveis de qualidade de impressão disponíveis (econômica, padrão ou premium)
Texto configurável pelo usuário

Sensor de imagem
Resolução: 600 dpi
Fonte de luz: LEDs de três cores

Padrões de compressão de imagem
CCITT Group 4 (bitonal images)
JPEG Baseline (gray level images)
JPEG Compression (color images)

Reconhecimento MICR/OCR
Leitura combinada MICR/OCR E13B
Leitura CMC7 MICR
OCR-A, OCR-B, E13B e alguns códigos de barras 1D
Duas (2) bandas de digitalização OCR de 0,50 polegada (12,7 mm) fornecem 96 caracteres por banda de digitalização

Funções de produtividade (Botão Inteligente)
Funções: Interruptor combinado de energia, início/parada do alimentador, eliminação de atolamento de documentos e modo de limpeza
Luz de status LED multicolorida

Conectividade
Cabo USB 2.0 de alta velocidade e fonte de alimentação incluídos
Conectividade Ethernet 10/100 Mbit

Interfaces de programação de aplicativos (API)
API SecureLink 2.0 (inclui RNDIS)
API SmartPVA - Somente modo USB
API DeviceSuite
API Ranger Transport (adquirido separadamente da Silver Bullet Technology Inc.)

Garantia padrão
Um ano, de acordo com a garantia limitada do produto da Digital Check Corp.

Necessidades de alimentação
100-240 VAC a 50/60 Hz
Potência de operação: 48 W
Potência em espera: 3 W

Meio ambiente
Temperatura de funcionamento: 60° - 90°F (15° - 32°C)
Umidade de funcionamento: 35% a 85% sem condensação

Certificações
Segurança:
UL, cUL, CE, BIS

Emissões:
FCC: Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Eficiência da fonte de alimentação:
DOE Nível VI

Compatível com RoHS

Números das peças
SSX1-Elite-USB (modelo Pro Elite Plus 75 DPM)
SSX1-Elite-FS-USB (modelo Pro Elite Plus 170 DPM)

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tel: 847.446.2285 • Fax: 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, o logo Digital Check, SecureLink by Digital Check, SmartSource, ReceiptNOW e The Secure Choice são marcas comerciais registradas nos EUA da Digital Check Corp.
Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
© 2024 Digital Check Corp.
2024.12.04