



SmartSource®

ReceiptNOW®



SmartSource
ReceiptNOW Elite



SmartSource
ReceiptNOW

Nos clients sont aussi de cet avis!

« L'intégration des imprimantes ReceiptNOW et des lecteurs optiques SmartSource nous a permis d'offrir à notre clientèle une expérience améliorée tout en économisant dans le processus de traitement ».

– Rachel Emery, Vice-présidente adjointe, gestion en bureautique, United Bank & Trust

SmartSource ReceiptNOW

Imprime des reçus directement à votre lecteur optique de chèques. Conçu pour être placé sous les lecteurs optiques SmartSource de Digital Check. L'encombrement réduit offert par la combinaison imprimante et lecteur optique épargne un espace précieux.

SmartSource ReceiptNOW — Conçu pour être placé sous les lecteurs optiques SmartSource Professional, Value, Expert, Adaptive et d'autres encore.

SmartSource ReceiptNOW Elite — Conçu pour être placé sous les lecteurs optiques de modèle SmartSource Elite.

Caractéristiques

- Imprimante thermique silencieuse de reçus
- Libère l'espace du ou de la caissière
- Bac coulissant pour déposer le papier
- Rouleau de papier le plus gros
- Coupe complète ou partielle du papier
- Débit rapide de 20 cm/seconde (8 pouces/seconde)
- Moins d'entretien que les imprimantes à matrice

- Installation rapide sur sites existants
- Garantie de trois ans (échange amélioré disponible)

Compatibilité

- Interface USB ou Ethernet
- 108 polices standards et internationales complètes avec code à barres
- Imprime sur papier standard, de sécurité, sans bisphénol A et 2 couleurs
- Conforme aux normes d'alimentation internationales
- Homologations à l'échelle mondiale

Reçus de caisse personnalisables

- Logos au haut et au bas
- Messages en bordure
- Filigranes
- Polices Windows True Type
- Textes/graphiques couleur
– en utilisant un papier 2 couleurs



Caractéristiques techniques SmartSource ReceiptNOW

Modèles

SRNELITE-USB – ReceiptNOW Elite, interface USB
SRN2PTR-USB – ReceiptNOW, interface USB
SRN2PTR-ETH – ReceiptNOW, interface Ethernet

Impression/Alimentation/Coupe

Imprimante thermique directe
Capacité d'impression en noir et deux couleurs
Vitesse d'impression en noir de 20 cm/seconde (8 pouces/seconde)
Résolution : 203 x 180 dpi
95 caractères alphanumériques, 13 caractères internationaux avec Kanji
Polices True Type disponibles lorsque l'imprimante est pilotée comme imprimante Windows
Polices de code à barres 1D/2D
Mémoire logo de 512K intégrée
Coupe automatique complète ou partielle

Commandes

Interrupteur marche/arrêt
DÉL de bas niveau/vide avec alertes sonores
Bouton d'alimentation papier
Réglage de largeur papier
Voyant d'alimentation

Interface

USB
Commandes standard ESC/POS
OPOS et JavaPOS, Auto Status Back (ASB)

Dimensions

	ReceiptNOW	ReceiptNOW Elite
Hauteur :	13,7 cm (5,4 pouces)	13,2 cm (5,2 pouces)
Largeur :	15,5 cm (6,1 pouces)	14,5 cm (5,7 pouces)
Longueur :	38,8 cm (15,3 pouces)	24,2 cm (9,5 pouces)

Contraintes d'ambiance/acoustique

Contexte d'utilisation de 5~50 °C
Contraintes acoustiques < 60 dBA, coupe ou impression



Notez Bien : Tous Systèmes d'Opération (API-Application Program Interface) ne soient pas qualifiés.
Contactez votre promoteur de software pour ces renseignements.

Capacités spécifiques ne peuvent pas être pris en charge par tous les API ou nécessiteront une version minimale de l'API.
Contactez Digital Check pour plus d'informations.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de produits de recueil à distance Digital Check, composer le +1 847-446-2285, ou visiter le site www.digitalcheck.com

SmartSource, ReceiptNOW and Cache2Cash sont des marques déposées de Digital Check Corp. Ranger est une marque déposée de Silver Bullet Technology, Inc. Toutes les autres marques et produits mentionnés dans ce document sont reconnus comme étant les marques de commerce ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.



Alimentation

Alimentation internationale 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Bloc d'alimentation compris

Papier/Chargement

Papier standard, sécurité, sans bisphénol A, 2 couleurs
Largeurs de papier réglables de 6,1 cm à 8,3 cm (2,4 po à 3,25 po)
Rouleau papier de diamètre le plus grand de 8,3 cm (3,25 po)
Bac coulissant, chargement instantané du papier

Garantie/Service

Garantie de 3 ans
Échange amélioré disponible

Personnalisation graphique des reçus de caisse

Graphiques multiples pouvant être placés partout
Messages personnalisés
Filigranes

Système d'exploitation hôte

Win 2000, XP, Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64)

Entretien

Logiciel d'essai et de diagnostics
Guide d'exploitation

Homologations

FCC Classe B, CE, VCCI, pour émissions EMI
CE, pour sensibilité et ESD
CE, CB, CUL/UL 60950 pour la sécurité
Conformité RoHS (UE)

Réglementation « 2010 Appliance Efficiency Regulations », Titre 20, de Californie



SmartTIP Pour de plus amples renseignements, prendre une photo de cette image.

